

Termostroj Termo Extra		28	32	36	40	44	48
Fűtési teljesítmény	(kW)	28	32	36	40	44	48
Kazán víztartalom	(l)	19	19	19	19	19	19
Előremenő/visszatérő fűtési csatlakozás	(R)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Előremenő fűtési hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90
Maximális üzemi nyomás (fűtés)	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Névleges áramerősség (400V - 50/60Hz)	(Amper)	3X40,58	3X46,38	3X52,17	3X57,97	3X63,77	3X69,57
Ajánlott kismegszakító méret (400V - 50/60Hz)	(Amper)	50	63	63	63	80	80
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	(8+6)+ (8+6) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+6)+6 /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8)+ (8) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8)+ (6+6) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8)+ (8+8) /6=3X2 és 8=3X2,66/
Villamos csatlakozás mérete	(mm ²)	5X10	5X10	5X16	5X16	5X25	5X25
FI relé típusa	(Amper)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kazán magasság	(mm)	930	930	930	930	930	930
Kazán mélység	(mm)	310	310	310	310	310	310
Kazán szélesség	(mm)	400	400	400	400	400	400
Kazán tömeg	(kg)	45	45	45	45	45	45