



Centrometal EI-Cm Compact ePlus		6	9	12	18	24
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24
Hatásfok	%	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma		3	6	6	9	9
Elektromos fűtőberendezés	(kW)	3x2	6x1,5	6x2	9x2	9x2,66
Hálózati igény		230 V vagy 400 V / 50Hz				
Névleges áramerősség (230V)	(A)	1x26	1x39	-	-	-
Névleges áramerősség (400V)	(A)	3x8,7	3x13,1	3x17,4	3x26	3x34,8
Érintésvédelem		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Elektromos biztosíték (min.)	(A)	3x16 V.1x32	3x25 v. 1x50	3x25	3x32	3x40
Villamos csatlakozás mérete	(mm ²)	5x2,5 v. 3x4	5x2,5 v. 3x6	5x4	5x6	5x10
Biztonsági szelep	bar	3	3	3	3	3
Üzemi nyomás tartomány	bar	0,8-2,2	0,8-2,2	0,8-2,2	0,8-2,2	0,8-2,2
Min/Max üzemi nyomás	bar	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Kazán víztartalom	(l)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Tárgulási tartály	(l)	8	8	8	8	8
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kazán tömeg	(kg)	25	25	25	25	25
Kazán magasság	(mm)	700	700	700	700	700
Kazán szélesség	(mm)	430	430	430	430	430
Kazán mélység	(mm)	230	230	230	230	230

