

www.feg.hu

FÉG TERMÉKKATALÓGUS



KONVEKTOR

Zeusz látványkonvektor



Zeusz F8.50


Típus	Zeusz F8.50F		Zeusz F8.50P	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hő-terhelés (kW)	6,8	7,0	6,8	7,0
Hatásfok névleges terhelésen (%)	90	91	82	81
Magasság (mm)	620		720	
Mélység (mm)	371		450	
Szélesség (mm)	840		840	
Tömeg (kg)	34		32	
Gázcsatlakozás	G1/2"			
Füstcső átmérő (mm)	-		76	
Alapszínek	fehér, fekete			
Magyarázat	(F) - parapetes (zárt égésterű) (P) - kéményes (nyitott égésterű)			

Zeusz GF35

Típus	Zeusz GF35F		Zeusz GF35P	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hő-terhelés (kW)	3,8	4,0	3,8	4,0
Hatásfok névleges terhelésen (%)	93	90	85	88
Magasság (mm)	620		720	
Mélység (mm)	320		355	
Szélesség (mm)	704		704	
Tömeg (kg)	25		25	
Gázcsatlakozás	G1/2"			
Füstcső átmérő (mm)	-		76	
Alapszínek	fehér, fekete			
Magyarázat	(F) - parapetes (zárt égésterű) (P) - kéményes (nyitott égésterű)			



Színválaszték



* Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén színfelárat számolunk fel.
Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén a szállítási határidő 4 hét.

F8.50 C konvektor



Típus	Euro F8.50C-F		Euro F8.50C-P	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hő-terhelés (kW)	6,2	6,4	6,2	6,4
Hatásfok névleges terhelésen (%)	94	93	86	85
Magasság (mm)	605		605	
Mélység (mm)	280		360	
Szélesség (mm)	770		770	
Tömeg (kg)	27,5		27,5	
Gázcsatlakozás	G1/2"			
Füstcső átmérő (mm)	-		76	
Hőhasznosító	lemez			
Alapszínek	bézs, fehér			
Magyarázat	(F) - parapetes (zárt égésterű) (P) - kéményes (nyitott égésterű)			

Színválaszték



* Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén színfelárat számolunk fel.
Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén a szállítási határidő 4 hét.

Gamat RGA 35 RGA 50

MŰSZAKI ADATOK		
A készülék megnevezése	GAMAT RGA 50/473	GAMAT RGA 35/373
Kivitel	Zárt égésterű, külsőfali	Zárt égésterű, külsőfali
Névleges hőterhelés (kW)	5,5	3,9
Hatásfok (%)	89	88
Gázcsatlakozás	G 1/2 "	G 1/2 "
Szélesség (mm)	696	595
Magasság (mm)	600	600
Mélység (mm)	275	250
Tömeg (kg)	27	24,5
Hőhasznosító	lemez	
Alapszínek	bézs, barna	

Csak parapetes kivitelben kapható




GF25, GF35 konvektor

GF30, GF40 konvektor (öntvényes)



Színválaszték



* Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén színelárat számolunk fel.
Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén a szállítási határidő 4 hét.




Típus	Euro GF25.10		Euro GF25.11		Euro GF35.10		Euro GF35.11	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hőterhelés (kW)	3,3	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Hatásfok névleges terhelésen (%) (F)	90	95	90	95	91	93	91	93
Hatásfok névleges terhelésen (%) (P)	88	88	88	88	84	88	84	88
Magasság (mm)	658		650		658		650	
Mélység (mm) (F)	300		310		300		310	
Mélység (mm) (P)	365		375		365		375	
Szélesség (mm)	502		500		632		630	
Tömeg (kg)	20		20		24		24	
Gázcsatlakozás	G1/2"							
Füstcső átmérő (mm) (P)	76							
Hőhasznosító	lemez							
Alapszínek	bézs, fehér							
Magyarázat	(10) - korona, elemes burkolatú, mellső kezelési készülék (11) - perforált burkolatú, felső kezelési készülék				(F) - parapetes (zárt égésterű) (P) - kéményes (nyitott égésterű)			

Színválaszték



* Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén színelárat számolunk fel.
Az alapszíntől eltérő színűre festett termék esetén a szállítási határidő 4 hét.

Típus	Euro GF30.10		Euro GF30.11		Euro GF40.10		Euro GF40.11	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hőterhelés (kW)	3,3	3,5	3,3	3,5	4,3	4,4	4,3	4,4
Hatásfok névleges terhelésen (%) (F)	90	95	90	95	90	91	90	91
Hatásfok névleges terhelésen (%) (P)	85	88	85	88	83	85	83	85
Magasság (mm)	658		650		658		650	
Mélység (mm) (F)	315		325		315		325	
Mélység (mm) (P)	375		385		375		385	
Szélesség	502		500		632		630	
Tömeg (kg)	34		34		44		44	
Gázcsatlakozás	G 1/2"							
Füstcső átmérő (mm) (P)	76							
Hőhasznosító	öntöttvas							
Alapszínek	bézs, fehér							
Magyarázat	(10) - korona, elemes burkolatú, mellső kezelési készülék (11) - perforált burkolatú, felső kezelési készülék				(F) - parapetes (zárt égésterű) (P) - kéményes (nyitott égésterű)			



FK25 falifűtő



Típus	Euro FK25	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hőterhelés (kW)	3,0	3,0
Hatásfok névleges terhelésen (%)	84	90
Magasság (mm)	710	710
Mélység (mm)	183	183
Szélesség	392	392
Tömeg (kg)	16	16
Füstcső átmérő (mm)	60	
Gázcsatlakozás	G 1/2"	
Alapszínek	fehér, bézs	
Csak kéményes kivitelben kapható		

Siesta Pingvin fűtőkészülék



Típus	Siesta Pingvin fali		Siesta Pingvin mobil
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz tartályos	PB - gáz palackos
Névleges hőterhelés (kW)	4,2	6,0	4,2
Magasság (mm)	540	540	580
Mélység (mm)	170	170	205
Szélesség (mm)	424	424	424
Tömeg (kg)	6,5	6,5	6,5
Gázcsatlakozás	G1/2"		nyomáscsökkentővel
Alapszínek	fehér		

Színválaszték



* Az alapszíntől eltérő színre festett termék esetén színfelárat számolunk fel.
Az alapszíntől eltérő színre festett termék esetén a szállítási határidő 4 hét.

Beáta konvektorcsalád



Típus	Beáta 2		Beáta 3		Beáta 4		Beáta 5.1	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hőterhelés (kW)	2,1	1,9	3,3	3,3	4,2	4,2	4,9	4,8
Hatásfok névleges terhelésen (%)	93,6	94	92	92	91,2	92,7	90,7	91
Magasság (mm)	600		600		600		600	
Mélység (mm)	215		215		215		215	
Szélesség (mm)	416		543		670		808	
Tömeg (kg)	15		16		23		30	
Gázcsatlakozás	G 1/2"							
Falvastagság	csak parapetes kivitelben max. 600 mm-es							
Alapszín	A készülék csak bézs színben kapható.							

FÉG - COOPRA kazán



Típus	15C;15B	30C;30B;30K	40C
Névleges fűtési hőterhelés (kW)	4.3-15.8	8.0-27.2	8.1-41.1
Névleges melegvíz szolg. hőterhelés (kW)	19.1kW	31.1kW	-
Hatásfok 80/60 (%)	99		
Hatásfok 50/30 (%)	108		
Magasság (mm)	600		
Szélesség (mm)	360		
Mélység (mm)	300		
Magyarázat	(C) - sima fűtő, (B) - indirekt tárolóra köthető, (K) - Kombi		



H12 bojler

HS 80 K, KN
HS 120 K, KN
HS 150 K, KN
bojler



Típus	Euro H12	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz
Úrtartalom (l)	12,5	12,5
Névleges hőterhelés (kW)	1,7	1,7
Hatásfok névleges terhelésen (%)	88	88
Tömeg (üresen) (kg)	15,5	15,5
Magasság (mm)	610	610
Átmérő (mm)	280	280
Felfűtési idő (perc) $\Delta T = 45^\circ C$	36	36
Gázcsatlakozás	G1/2"	

Csak kémény nélküli kivitel

Típus	HS80 K		HS80 KN		HS120 K		HS120 KN		HS150 K		HS150 KN	
Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
Úrtartalom (l)	77	77	77	77	115	115	115	115	155	155	155	155
Névleges hőterhelés (kW)	5,2	5,2	2	2	6,8	6,8	2	2	7,6	7,6	2	2
Hatásfok névleges terhelésen (%)	86,5	86,5	85	85	85,3	85,3	85	85	85,5	85,5	85	85
Tömeg (üresen) (kg)	31	31	31	31	48	48	48	48	53	53	53	53
Magasság (mm)	800	800	800	800	1100	1100	1100	1100	1350	1350	1350	1350
Átmérő (mm)	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
Felfűtési idő (perc) $\Delta T = 45^\circ C$	56	56	151	151	65	65	224	224	79	79	286	286
Füstcső átmérő (mm)	76	76	-	-	76	76	-	-	76	76	-	-
Gázcsatlakozás	G1/2"											
Magyarázat	(K) - kéményes						(KN) - kémény nélküli					



T5 LUX tűzhely



Típus	T5 Lux
Magasság (mm)	850+5
Szélesség (mm)	500+5
Mélység (mm)	560+5
Tömeg (kg)	43
Sütőnyílás méretei (mm)	290x364
Főzőlap	gázzal működő
Sütőlap	gázzal működő



A FÉG Konvektorgyártó Zrt. az egész országot lefedő, 700 tagot számláló, a törvényi előírásoknak megfelelően Arc képes Gázszerelői Igazolvánnyal rendelkező szakembergárdából álló szervizhálózattal rendelkezik. Ezen szervizhálózatnak feladata a készülékek üzembehelyezése (a garancia feltétele ahhoz kötött, hogy egy szerződött szervizpartnerrel szakszerűen és dokumentálva legyen üzembehelyezve a készülék), a garanciális és garancián túli javítás biztosítása, valamint az időszerű és a jogszabályok által előírt kötelező karbantartás elvégzése.

FÉG Konvektorgyártó Zrt.

2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.

Központi telefon: (06) 29 578 300

fax: (06) 29 378 031

e-mail: feginfo@feg.hu

Kereskedelem

telefon: (06) 29 578 300/136

fax: (06) 29 380 665

e-mail: sales@feg.hu

Szervíz és Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: (06) 40 98 65 32

Tel/fax: (06) 29 380 522

e-mail: info@feg.hu

www.feg.hu



KONVEKTOR