

# WPE-I 44 H 400 Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201413

A WPE-I 44 H 400 Premium hőszivattyú nemcsak meleggel lát el, hanem HMV komfortot is biztosít. A kaszkád-kapcsolás lehetővé teszi a többlakásos épületekben és kereskedelmi ingatlanokban való használatot. Az inverteres technológiának köszönhetően a készülék rendkívül sokoldalúan használható, és alkalmazáson (opcionális tartozék szükséges) keresztül is kényelmesen vezérelhető.

Csendes üzem és hosszú élettartam.

A WPE-I 44 H 400 Premium hőszivattyú a masszív szerkezetével és megbízhatóságával kerül a legjobbak közé, hogy a nagy teljesítmény-igényeket tartósan ki tudja elégíteni. Emellett a készülék halk működésű. A praktikus színes érintőképernyőnek köszönhetően könnyebb kezelés.

Hatékony melegvíz-előállítás forrógáz-technológiával.

A forrógáz-technológia lehetővé teszi a normál hőszivattyú-üzem közbeni melegvíz-készítést – egy kiegészítő hőcserélőnek köszönhetően. Az alapfelszereltség hatékonyan és alacsony költség mellett biztosít magas víz hőmérsékletet.

## A legfontosabb jellemzők

Inverteres technológia: precíz igazodás az épület hőszükségletéhez

Kaszkádkapcsolás nagy fűtőteljesítményhez.

Kitűnő HMV komfort

Gyári forrógáz-technológia

Nagyon halkan működik.





Típus	WPE-I 33 H 400 Premium	WPE-I 44 H 400 Premium	WPE-I 59 H 400 Premium
Megrendelészám	201412	201413	201414
Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max)	10 - 33 kW	11 - 44 kW	14 - 59 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511)	4,73	4,60	4,50

## Műszaki adatok

W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++	A+++
W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	5,55	5,65	5,19
Max. fűtési előremenő hőmérséklet	65 °C	65 °C	65 °C
Fűtésoldali határérték max.	65 °C	65 °C	65 °C
Hangteljesítményszint (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	46-61 dB(A)
Kompresszor névleges feszültsége	400 V	400 V	400 V
Fűtésoldali csatlakozó	{35 mm}	{35 mm}	{42 mm}
Hőforrásoldali csatlakozó	{42 mm}	{42 mm}	{54 mm}
Forrógáz-csatlakozó	28,00 mm	28,00 mm	28,00 mm
Magasság	1,723 mm	1,723 mm	1,742 mm
Szélesség	692 mm	692 mm	900 mm
mélység	803 mm	803 mm	848 mm
Súly	300 kg	300 kg	430 kg



Típus	WPE-I 87 H 400 Premium
Megrendelészám	201415
Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511)	52,00 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max)	21 - 87 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511)	4,71

#### Műszaki adatok

W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++
W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++
SCOP (EN 14825)	5,17
Max. fűtési előremenő hőmérséklet	65 °C
Fűtésoldali határérték max.	65 °C
Hangteljesítményszint (EN 12102)	46-63 dB(A)
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Fűtésoldali csatlakozó	{42 mm}
Hőforrásoldali csatlakozó	{54 mm}
Forrógáz-csatlakozó	28,00 mm
Magasság	1,742 mm
Szélesség	900 mm
mélység	848 mm
Súly	550 kg

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.